

معايير فنية

Technical Parameters

ضغط التشغيل Operation Pressure	160 Bar
خزان سوائل Leachate Tank	800 L
ارتفاع التعبئة Filling Height	1480 mm approx.
سرعة الدورة Cycle Time	45 Seconds
مساحة فتحة التعبئة Feed Opening Area	1,500 x 2,09 mm
الحجم الاجمالي Overall Sizes (mm)	L 6,110 x W 2,530 x H 2,600
التحكم Control	Automatic with one push/Key Activation
لوحة التشغيل Switch Panel	With 80% full LED indicator
وزن الآلة Machine Weight	4,850 Kg
المشبك الكهربائي Electrical Connection	5 Pin - 32Amp - 6H

نظام مصدر القوة (الماتور)

Power System (motor)

القوة المقدرة Rated Power	5.5Kw/1750RPM
مواصفات القوة Power Specs	380 Volt, 3 Phase, 50/60Hz

وزن المكبس المليء

Full Compactor Weight

الكرتون والورق Cardboard	4 Tons
البلاستيك Plastic	6 Tons
النفايات المختلطة Mixed Waste	5 - 8.5 Tons

مواصفات


Specifications

حديد الخطاف Hook Material	Hardox Steel, DIN 30722/1
قوة الكبس Ram Force	26 KN / SQM
نقاط الرفع Lifting Hooks	Front and back side
ارتفاع الخطاف Hook Height	1,570 mm
حديد المكبس Compactor Material	Domex460, High Grade Steel
حجم المكبس Compactor Capacity	20 CBM
حجم فتحة التعبئة Hopper Capacity	1.2 CBM

النظام الهيدروليكي

Hydraulic System

خزان الزيت Oil Tank	40 Liter
قدرة الازاحة Rated Displacement	14 cc



TECHNICAL DETAILS
Model: X5 - 20
Made in Europe

مكبس النفايات العامودي HORIZONTAL COMPACTOR

