

### معايير فنية

#### Technical Parameters

عزم الدوران Operational Torque	6,775 Nm
خزان سوائل Leachate Tank	900 L
إرتفاع التعبئة Filling Height	1,100 mm
سرعة الدوران Screw Speed	15 min <sup>-1</sup>
مساحة فتحة التعبئة Feed Opening Area	1,200 x 1,200 mm
الحجم الاجمالي Overall Sizes (mm)	6,596 (Container)+1,335(Head) L 7,931 L x 2,500 W x 2,505 H
التحكم Control	Automatic with one push
لوحة التشغيل Switch Panel	With 80% full LED indicator
وزن الآلة Machine Weight	1,800 (Head) +2,300 (Container) Kg
المشبك الكهربائي Electrical Connection	5 Pin - 32Amp - 6H

### نظام مصدر القوة (الماتور)

#### Power System (motor)

القوة المقدرة Rated Power	11Kw
مواصفات القوة Power Specs	380 Volt, 3 Phase, 50/60Hz

### النظام الحركي

#### Drive System

قطر اللولب Screw Diameter	500 mm
التشحيم Lubrication	Automatically greased

### وزن المكبس المليء


#### Full Compactor Weight

الكرتون والورق Cardboard	8.5 Tons
البلاستيك Plastic	12.5 Tons
النفايات المختلطة Mixed Waste	11 - 16 Tons

### مواصفات

#### Specifications

حديد الخطاف Hook Material	Hardox Steel, DIN 30722/1
عندما يعلق Relieve Function	Automatic Reverse
نفاط الرفع Lifting Hooks	Back side
إرتفاع الخطاف Hook Height	1,570 mm
حديد المكبس Compactor Material	Hardox, High Grade Steel
حجم المكبس Compactor Capacity	32 CBM
حجم فتحة التعبئة Hopper Capacity	2 CBM



TECHNICAL DETAILS  
Model: X8-32  
Made in Europe

# المكبس اللولبي SCREW COMPACTOR

ت.م.  
شركة اتحاد الخدمات العالمية  
United Global Services Co.




شكل اللولب  
FLIGHT SHAPE



أثناء الرفع  
WHILE LIFTING



النفايات المضغوطة  
COMPACTED WASTE



TECHNICAL DETAILS  
Model: X8-32  
Made in Europe

# المكبس اللولبي SCREW COMPACTOR



شركة اتحاد الخدمات العالمية  
United Global Services Co.

